

Za sve one koji svoj posao obavljaju na terenu, u pokretu ili pak u težim industrijskim uvjetima, napravili smo idealno prijenosno računalo. Kao najnoviji dodatak našoj poznatoj seriji prijenosnika, NADA **GS** je sve ono što ste tražili od računala u ne-uredskim uvjetima. Robusnost, izdržljivost i pouzdanost, ali i prenosivost, autonomija te lagani i atraktivan dizajn računala rađenog od čvrstih legura aluminija i magnezija. Nada **GS** je dizajnirana kako bi bila posebno otporna na padove, trešnju ili tekućinu. Napokon imate industrijsko računalo u malom...



## KONČAR NADA GS



OTPORNA NA:

<b>Padove</b>	→ Kućište od legura aluminija i magnezija je do 20 puta čvršće od onih plastičnih te povećava sigurnost kod padova i udaraca. Kućište je certificirano na >25 padova sa 75 cm visine.
<b>Udarce</b>	→ Pojačane strukture unutar kućišta, pogotovo oko zaslona te diska štite najosjetljivije dijelove prijenosnika te Vaše podatke! Tvrdi disk automatski prepoznaje padove i štiti podatke.
<b>Tekućinu</b>	→ Posebno dizajnirana tipkovnica onemogućuje tekućini da prođe unutrašnjost prijenosnika, a sustav kanala i odvoda će Vaše piće uredno ispustiti na dnu.

<b>Procesor</b>	Intel Core 2 Duo procesor T5600 (1.86GHz, 2MB)
<b>Chipset</b>	Intel 945GM Express + ICH-7M
<b>Video</b>	Intel Graphics Media Accelerator 945 DVMT (Dynamic Video Memory Allocation) 3.0 podrška, do 128MB 128-bit video memory interface
<b>Zvuk</b>	Azalia High definition Audio Interface, 3D stereo napredni zvučni sustav 24-bit izlaz 1x mikروفon - stereo, 2x zvučnik
<b>Ekran</b>	14.1" XGA (1024x768) TFT
<b>RAM</b>	1 GB SODIMM, proširivo do 2GB (dva 200-pin SODIMM utora, podržava DDRII)
<b>Čvrsti disk</b>	120 GB → (ugrađen FFS sautomatskim mehanizmom zaštite podataka)
<b>Optika</b>	DVD-Dual → (Optički pogon je zaštićen od neželjenog otvaranja)
<b>Ulazi/Izlazi</b>	3x USB 2.0 2x <b>Serijski</b> priključak 1x <b>Paralelni</b> priključak 1x IEEE1394 - Firewire 1x VGA priključak za vanjski monitor 1x slušalice, 1x mikروفon 1x RJ-45 za LAN, 1x RJ-11 za modem 1x DC-napajanje 1x <b>PCMCIA Card Slot</b> Type II 3-u-1 Čitač kartica
<b>Komunikacija</b>	10/100/1000BASE-TX brzi ethernet integrirani V.90/56K modem (V.92) Intel Pro/Wireless 3945ABG <b>Bluetooth</b>
<b>Napajanje</b>	60W AC adapter - AC ulaz 100~240V, 50~60Hz, DC izlaz 20V, 3 A izmjernjiva 6-čelijska Smart Li-ion baterija, 4400mAh → (Baterija je posebno izolirana, a inteligentan sustav napajanja štiti prijenosnik od strujnih udara. Baterija se automatski kalibrira i ne gubi kapacitet sa učestalim punjenjem i pražnjenjem)
<b>Sigurnost</b>	Kensington Lock / Admin password / Boot Password / Optical Drive Lock
<b>Dimenzije</b>	312.5(Š) x 257(D) x 33min.-35.3max.(V)mm, 2.8Kg sa 6-čelijskom Lithium-ion baterijom

Zadržavamo pravo izmjene konfiguracija i/ili dodataka uz računala. Slika je informativnog karaktera.