

# UNO-1150G-BTO

Industrijski PC za montažu na DIN-nosač, AMD Geode™ LX800 CPU, 2 x LAN, 3 x COM



Komplet, sastoji se od:

1. UNO-1150G-G30E IPC (Geode LX800 500 MHz processor, 256MB DDR RAM, Advantech™)
2. Advantech™ SQFlash 4G CF NR, DMA (-40~85°C)
3. WINXP PRO Embedded, ENG RECOVERY CD, OEM

**4.856,48 + PDV**

Ističemo:

- 1x RS-232, 2x RS-232/422/485 serijski portovi, automatic flow control
- 2x Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 priključci
- 2x USB, audio priključci
- ugrađen CompactFlash disk
- Windows® XP Embedded operativni sustav
- Kompaktno, maleno industrijsko računalo kojim štedite prostor
- montaža na DIN-nosač ili zidna, priključci sprijeda
- prošireni temperaturni raspon rada (-20~60°C)
- LED indiaktori funkcije stanja sustava
- bez ventilatora i pokretnih dijelova
- kućište je galvanski odvojeno od uzemljenja napajanja

Dimenzije (Š x V x D) : 71 x 152 x 139 mm (2.8" x 6" x 5.5")

Tipična potrošnja: 15 W

Napajanje: 10 ~ 36 V DC (npr: +24 V @ 1 A) (Min. 24 W), AT

Težina: 1.6 kg